

2 VOIES BASS-REFLEX ACTIVE

150 W RMS / 4 Ω
180 W RMS / 4 Ω



supports retour de scène

- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K 306)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone XLR/Jack, Line XLR/RCA
- Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...



USB

TÉLÉCOMMANDE



supports retour de scène

| CARACTÉRISTIQUES | SPC-12AU | SPC-15AU |
|------------------------|--|-------------------------|
| Type | Enceinte active USB et TC | |
| Matière | ABS + grille métal | |
| HP basses | 12" Alu | 15" Alu |
| HP aigus | Compression Titanium 2,5" | Compression Titanium 3" |
| Pression acoustique | 96 dB / 1 W / 1 m | 98 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante | 50 – 18000 Hz | 40 – 18000 Hz |
| Alimentation | 115 V / 230 V 50 Hz | |
| Puissance RMS en 4Ω | 150 W | 180 W |
| Entrées | 2 MICROS XLR + JACK 1 LINE XLR + RCA | |
| Sortie | LINE XLR + JACK | |
| Réglages | USB/MIC/LINE : réglage de volume MASTER : réglage de volume TONALITÉ : Graves et aigus | |
| Dimensions (L x P x h) | 420 x 310 x 585 mm | 460 x 400 x 685 mm |
| Poids | 20 Kg | 25,5 Kg |
| Accessoire option | pied de sol K306 | |

Désignations modèles

- Enceinte active 150W** **SPC 12AU**
(code 02100)
- Enceinte active 180W** **SPC 15AU**
(code 02101)
- Pied de sol** **K 306**
(code 00255)